



Teknik Özellikler

- Ahşap, alüminyum ve metal kapılarda kullanıma uygun
- Akustik, yangın ve duman kontrollü kapılarda kullanılır
- Ses yalıtımlı kapılar akustik kapılar için, ses yalıtım değeri 42DB
- Kapı panel içine monte edilir.
- Ahşap, Metal, PVC kapılar için uyumlu, özel EPDM conta
- Kapı açıldığında mekanizması sayesinde açılır , kapanışta otomatik kapanır
- Standart 530mm,830mm,930mm,1030mm,1130mm,1230mm uzunluklarında
- Basma yüksekliği ≤ 20 mm 'dir
- Kısaltma Boyu ≤ 100 mm 'dir
- Mekanizma 2 farklı noktadan çalışarak stabil ve uzun ömürlü performans gösterir
- 0'dan 20 mm alt açıklığa kadar kapatabilme imkanı sunar
- Mekanizma baskı ayarı yapılabilir
- Zemin bozukluklarını kapatan çift noktadan baskı yapan yaylı mekanizma yapısıyla boşlukları doldurur.
- Işık geçişini engeller
- Kapı altı boşluğu kapandığından havalandırma sisteminde tüketilen enerji sarfiyatını azaltır
- Kapı açıldığında zeminde mekanizma eklentisi bulunmaz. Engelli bireylerin geçişini kolaylaştırır

Yangın Dayanımı Özelliği

Duman Yalıtım Özelliği

Ses Yalıtım Özelliği

Yükseklik Ayarı

Bozuk Yüzeylerde Uygulanabilir

Haşereleri Engeller

Engelli Bireyler İçin Uygundur

